Technisches Datenblatt

Monckie MC-GSM FC 13

Flüssigreiniger für sehr hohe Wasserhärten mit Chlor

Eigenschaften:

MC-GSM FC 13 ist geeignet für den Einsatz in allen Geschirrspülmaschinen mit automatischer Dosierung. Reinigt verkrustetes und stark fettiges Spülgut auch bei kurzen Kontaktzeiten und hohen Wasserhärten. Entfernt Tee- und Kaffeeölreste von Porzellan und Steingut. Schaumarm eingestellt.
Für Aluminium nicht geeignet.

Anwendung / Dosierung:

MC-GSM FC 13 wird dem Reinigertank der Spülmaschine mit einem Dosiergerät zugeführt.
Dosierung: 2 ml / Liter Frischwasser bis 15° dH
2,5 – 3,5 ml / Liter Frischwasser ab 15° dH
Die Nachdosierung richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad der Lauge und der Frischwasserzufuhr.

Lagerhinweise:

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

Ökologie:

Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004) und sind vollständig aerob abbaubar.

Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise:

Ätzwirkung; Ausrufezeichen
Akut Tox. 4 Hautätz. 1A Augenschäd. 1

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach EG-GHS-Verordnung. Das Produkt ist als Gefahrgut eingestuft. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

Physikalische Daten:

Farbe:	hellgelb
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	nach Chlor
ph-Wert im Konzentrat:	14
Dichte:	1,2 g/cm³



Inhaltsstoffeangabe:

15-30 % Phosphate.
<5% Polycarboxylate, Phosphonate, Bleichmittel auf Chlorbasis.

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten . Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.

Vertrieb durch: SHS GmbH • Am Raubfang 5a • 14469 Potsdam
Tel. 03 31 / 29 24 35 • Fax 03 31 / 50 54 06 46

Stand 05.11.2014